QUEST®
INTERNATIONAL S.A.

BASTIDOR DE PISO PARA
REDES DE DATOS Y SERVIDORES

MODELO DYNAMIC

Formato: 19"
Ancho: 710 mm (27,5")
Fondo: 810 mm (32")



Referencia:

CBS-2894

Formato de Montaje: 19"
Altura útil: **42U**
Altura Externa: 2,000 mm
Ancho: 710 mm
Profundidad: 810 mm

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES	
Altura util	42U
Ancho	710 mm (27,5")
Profundidad	810 mm (32")
Parales demarcados	Si, bajo estandar EIA-310D
Fondo útil Máximo (Paral a Paral)	730 mm (28,7")

VENTILACIÓN	
Ventilación Posterior:	Panel posterior desmontable con perforaciones hexagonales distribuidas en 3 bloques de piso a techo.
Puerta Frontal:	Marco metálico con micro perforaciones Hexágonales al 80%
Paneles laterales	Sistema de 49 Ventilas ubicadas en la parte inferior.

CAPACIDAD DE CARGA	
Estática:	331 kg (730 lbs)
Dinámica	152 kg (337 lbs)

CERTIFICACIONES	UL- 2416
ESTANDARES	
Cumplimiento de Estándares	EIA-310D IEC 297-2 PCI DSS

c UL us LISTED

ANSI PCI IEC

QUEST®
INTERNATIONAL S.A.

Excelente equilibrio en almacenamiento refrigeración pasiva.

MODELO DYNAMIC

Formato: 19"
Ancho: 710 mm (27,5")
Fondo: 810 mm (32")



Ventilación Pasiva Extra

El mantenimiento de la temperatura interior de los gabinetes es fundamental para el buen funcionamiento y la duración de los equipos que operan dentro de ellos.

Una amplia mayoría de estudios han demostrado que tan solo 10° mas arriba de los 30°C reducen aproximadamente hasta en un 40% la vida útil de los equipos digitales, es por esto que es esencial garantizar que el aire caliente dentro de un gabinete se mantenga a no mas de 30°C para ayudar a proteger los equipos sensitivos y delicados.

Los gabinetes Dynamic le permiten aprovechar al máximo la convención(*) natural del aire, aunque en algunos casos el uso de ventiladores permiten forzar el flujo de aire a través del gabinete para mantener la temperatura deseada al interior del mismo.

*Convención: Propagación del color en fluidos y líquidos por el movimiento de sus partículas producido por las diferencias de densidad: (El aire que se mueve por convección lo hace verticalmente).

REFERENCIA: CBS-2894

c UL us LISTED

QUEST INTERNATIONAL S.A.

MODELO DYNAMIC

Formato: 19"
Ancho: 710 mm (27,5")
Fondo: 910mm (39")

Características Destacadas

Cierres plásticos que permiten retirar los paneles laterales rápidamente



Paneles laterales y posterior desmontables por medio de llave maestra.



Puerta frontal en malla metálica expandida en acero laminado calibre 18.




Ventilas laterales que facilitan el intercambio de aire lateralmente.



Juego de niveladores que proporcionan estabilidad a la unidad







Ranuras de acceso de cables desde el panel superior o base del gabinete.



Sistema de bisagras que permiten la apertura de la puerta frontal a mas de 180°.



Cierre de seguridad que restringe el acceso a los equipos de personal no autorizado.



Acabados en pintura electroestática, sobre acero laminado en frío tratado con procesos fosfatizantes y desengrasantes.



Juego de rodachinas que permiten el desplazamiento a la unidad hasta su sitio de instalación.

REFERENCIA: CBS-2894

ESPECIFICACIONES

GENERALES

El Bastidor Carcaza de Servidor de Piso para Servidores y Cableado Estructurado, brinda una extracción rápida del calor generado por los equipos, aprovechando el intercambio de aire frío que ingresa desde la puerta frontal del gabiente y desde las ventilas laterales de la unidad.
Ideal para equipos con profundidades hasta de 73 cm (28,7 in). como Servidores y UPS Tipo torre que por la densidad instalada de estos equipos se requiere expulsar el calor generado por los mismos.

El panel posterior es removible por medio de cerradura de seguridad lo que facilita el montaje y revisiones en espacios reducidos y cuenta con tres bloques de micro perforaciones al 60 % de Piso a techo para facilitar la salida de aire desde la parte posterior de la unidad.

La puerta frontal es curva y esta construida en un marco metálico con micoperforaciones hexagonales al 80% que permiten el ingreso de grandes volúmenes de aire frío, cuenta con cerradura de seguridad que restringe el acceso de personal no autorizado.

Las tapas laterales son desmontables por medio de cerradura y para facilitar la instalación de equipos de manera práctica y segura, en su parte inferior están provistas 49 ventilas que permiten el ingreso de aire frió por convección.

El techo cuenta con ranuras que permiten la instalación de 6 unidadades de ventilación adicionales y agujeros para permitir el ingreso de cables, la base cuenta con paneles 3 paneles removibles para permitir el acceso de cables en el caso de que el cableado se administre por medio de piso falso.

4 Parales de montaje dispuestos sobre un sistema de de rieles a cada uno de su lados los cuales permiten un ajuste preciso de los equipos hasta una profundidad máxima de 730 mm (28,7 in). Marcado bajo el estandar EIA-310D y con perforaciones cuadradas para uso con tuerca tipo Push. El sistema de rieles está soldado a la unidad lo que brinda excelente resistencia y estabilidad al gabinete. La capacidad de carga estática es de 331 kg (730 lbs) y de 152 kg (337 lb) de carga Dinámica.

Ruedas instaladas que permiten movilizar el Bastidor de Piso hasta el sitio que será instalado, Cuenta con 4 Niveladores que permiten compensar las variaciones en altura del piso y garantizar que todo el gabinete se encuentre estable.

Cuenta con Cable equipotencial de Conexión eléctrica en todas las superficies metálicas expuestas que transportan corriente, como Protección contra descargas eléctricas accidentales, además de barraje a tierra en barra de cobre de 1/8" x 1/2" para 6 conexiones con capacidad nominal de 85 amperios.

Construido en acero laminado en frío de diversos calibres y esquinas hexagonales de aluminio inyectado que brindan, gran apariencia además de evitar deformaciones en las esquinas por golpes accidentales en su montaje. Todo el conjunto es tratado en tanques especiales con procesos desengrasantes y fosfatizantes que garantizan su resistencia a la oxidación. Los acabados son en pintura de polvo electrostática horneada y fijada por paneles infrarrrojos.

Garantía de 5 años.

QUEST® INTERNATIONAL S.A.

REFERENCIA: CBS-2894

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: CBS-2894

Altura útil Rieles de Montaje

42U, marcados bajo el estándar EIA-19",Racks de Telecomunicaciones o equipamiento para telecomunicaciones con perforaciones así (5/8",5/8" y 1/2") para tuerca tipo Push.

Características Físicas

Dimensiones Externas

Alto (H): 2,000 mm.
Ancho (W): 710 mm
Fondo (D): 810 mm

Capacidad de Carga

Estática: 331 kg (730 lb).
Dinámica: 152 Kg (337 lb).

Características Eléctricas

Cable equipotencial : Cable equipotencial de Conexión eléctrica en todas las superficies metálicas expuestas que transportan corriente, como protección contra descargas eléctricas accidentales.

Barraje a tierra : Barraje a Tierra en barra de cobre de 1/8" x 1/2" para 6 conexiones con capacidad nominal de 85 amperios.

Sistema de Ventilación

- Puerta frontal con microperforaciones Hexagonales al 80% y puerta Posterior Doble con micro perforaciones hexagonales al 60%.
- Techo provisto de 6 ranuras habilitables para la instalación de ventiladores.
- Paneles laterales con 29 ventilas dispuestas en la parte inferior para permitir el ingreso de aire por convección para facilitar el intercambio de aire.

Estructura

- Construcción en acero laminado en frío de diversos calibres y esquinas hexagonales de aluminio inyectado para evitar deformaciones en las esquinas por golpes accidentales en su montaje. Conjunto tratado en tanques especiales con procesos desengrasantes y fosfatizantes que garantizan resistencia a la oxidación.
- Acabados en pintura de polvo electrostática horneada y fijada por paneles infrarrrojos.
- **Certificada con el estándar: UL-2416**
- Cumple con el estádar PCI DSS.

Paneles laterales

2 Paneles laterales desmontables con cerradura para facilitar la instalación y mantenimiento de equipos.

Panel Superior (Techo)

6 Ranuras superiores para instalación de ventiladores adicionales (Opcional)

3 ranuras para ingreso de cables dispuesta así: 2 laterales y 1 Posterior

Paneles inferiores

3 Paneles inferiores desmontables para permitir el ingreso de cables desde la base del Bastidor de Piso para servidores.

Puerta Frontal

Puerta Metálica curva con marco metálico y microperforaciones al 80% para ingreso de grandes volúmenes de aire, con cierre de seguridad tipo maneta con grado de protección IP-65**.**

Rieles de Montaje

Elaborados en acero laminado en frío de 2,5 mm y acabados en pintura electrostática marcados bajo el estándar EIA-310D.

INTERNATIONAL S.A.

REFERENCIA: CBS-2894

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificaciones	**UL- 2416 TELECOMMUNICATIONS ENCLOSURE SYSTEM**
Estandares	EIA-310D IEC 297-2 PCI DSS
Accesorios Incluidos	4 Ruedas con capacidad de carga dinámica de 152 Kg (337 lb). 4 Niveladores 40 Tuercas Tipo Push 40 Tornillos 12-24 80 Arandelas 2 Llaves para puerta frontal 4 Llaves para paneles laterales. Instrucciones de montaje: UL- 2416
Grado de Protección NEMA	IP-20
Garantía	5 años por defectos de fábrica

c UL us
LISTED
TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM
E490713